

SR 12 CSM

Die robuste 14 m Teleskoparbeitsbühne verfügt über einen Teleskopausleger mit beweglichem Korbarm, einer maximalen Korblast von 250 kg und erreicht dabei eine maximale seitliche Reichweite von 10,70 m.



Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	14,10 m
Max. seitl. Reichweite	10,70 m
Korbdrehung	+/- 90°
Korbgröße L x B x H	1,80 x 0,75 x 1,11 m
Korblast	250 kg
Schwenkbereich Drehturm	360° (endlos)
Antrieb	Yanmar Dieselmotor



Elektrisch-hydraulische Proportional-steuerung

Robuste und übersichtliche Korbsteuerung.



Bodensteuerung

Umfangreiche und einfach zu bedienende Bodensteuerung.



Kettenfahrwerk

ermöglicht die Fahrt auf unwegsamen Gelände.

Min. Transportabmessung L x B x H	6,32 x 2,30 x 2,00 m
Gesamtgewicht	7.550 kg
Max. Höhe beim Verfahren	14,10 m
Steuerung	elektrisch-hydraulische Proportionalsteuerung
Max. Querneigung	+/- 5°
Max. Steigfähigkeit	30°
Max. Fahrgeschwindigkeit	1,5 km/h

Technische Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können optionale Sonderausstattung beinhalten.

IHR LIEFERANT FÜR DIE MARKEN